

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

aluminium sectional flagpole

STANDARD

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi

Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat



PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronów
ANODIZING:
20 microns

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
 6m - 2/2,5mm
 8-10m - 2/2,5/2,5mm
 12m - 2/2,5/2,5/3,5mm

DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

ZWIEŃCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tworzywowa kula SAS <i>plastic cap</i>	0,06
2 głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 linka <i>rope</i>	0,008 /m
2 knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE <i>installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tuleja osadcza (maszty 6-10m) <i>ground sleeve (flagpoles 6-10m)</i>	0,6
2 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) <i>hinged base plate (flagpoles 6-12m)</i>	~10,0
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) <i>portable base 110x110cm (bases 50x50cm)</i>	18,6



Wysokość całkowita [m] <i>total height [m]</i>	6,35	8,35	10	12
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] <i>flagpole height above the ground with ground sleeve [m]</i>	~6	~7,9	~9,5	x
Ilość segmentów [szt.] <i>number of sections [pcs.]</i>	2	3	3	4
Średnica segmentów [mm] <i>sections diameter [mm]</i>	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg] <i>net weight without accessories [kg]</i>	7	12	17	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] <i>recommended maximum flag dimensions [m]</i>	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4	1,5x4
Długość opakowania [cm] <i>package length [cm]</i>	380	380	380	380