

# MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

aluminium sectional flagpole

# SUPER WINDTRACKER

**Ekspozycja flagi:** głowica obrotowa porusza się z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta  
**Flag display:** socket rotates according to wind direction, flag is always outstretched

**Mocowanie flagi:** linka, ramię windtracker, opaski, obciążnik  
**Flag fixing:** rope, windtracker arm, bands, flag weight

**Wznoszenie i opuszczanie flagi:** przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka lub wciągarki  
**Flag hoisting and lowering:** using rope inside the flagpole, internal cleat or hoisting winch

**PROFIL MASZTU:**  
segment aluminiowy  
**FLAGPOLE PROFILE:**  
sectional aluminium

**ANODOWANIE:**  
20 mikronów  
**ANODIZING:**  
20 microns

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
**WALL THICKNESS:**  
6m - 2/2,5mm  
8-10m - 2/2,5/2,5mm  
12m - 2/2,5/2,5/3,5mm



## DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

ZWIĘCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> głowica obrotowa rotating socket	0,21
<b>2</b> tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> linka (kevlar) z krętlikiem i karabińczykiem rope (kevlar) with swivel and flag hook	0,01 /m +0,09
<b>2</b> zamek wewnętrzny [opcja] internal cleat [option]	0,026
<b>3</b> wciągarka [opcja] hoisting winch [option]	0,915
<b>4</b> obciążnik flag weight	1,3
<b>5</b> opaska tworzywowa [6-8m 7 szt. 9-12m 9szt] plastic band [6-8m 7 pcs, 9-12m 9pcs]	0,034 /m
<b>6</b> ramię windtracker z karabińczykiem windtracker arm with a flag hook	1,17



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> tuleja osadczą (maszty 6-10m) ground sleeve (flagpoles 6-10m)	0,6
<b>2</b> wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~10,0
<b>3</b> podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6



Wysokość całkowita [m] total height [m]	6,35	8,35	10	12
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] flagpole height above the ground with ground sleeve [m]	~6	~7,9	~9,5	x
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	2	3	3	4
Średnica segmentów [mm] sections diameter [mm]	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	7	12	17	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4	1,5x4
Długość opakowania [cm] package length [cm]	380	380	380	380