

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

conical fiberglass flagpole

MAXIMA

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts



Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi

Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:
 biały maszt kompozytowy
FLAGPOLE PROFILE:
 white fiberglass flagpole

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
 6mm

DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

ZWIEŃCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tworzywowa głowica SAS <i>plastic cap</i>	0,06
2 głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 linka <i>rope</i>	0,008 /m
2 knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE <i>installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 wspornik zawiasowy (maszty 13-18m) <i>hinged base plate (flagpoles 13-18m)</i>	~47
2 wspornik zawiasowy (maszty 19-22m) <i>hinged base plate (flagpoles 19-22m)</i>	~65



Wysokość całkowita [m] <i>total height [m]</i>	14	16	18	20	22
Ilość segmentów [szt.] <i>number of sections [pcs.]</i>	2	2	2	2	2
Średnica masztu [mm] <i>flagpole diameter [mm]</i>	65/175	65/175	65/175	65/200	65/200
Waga netto bez akcesoriów [kg] <i>net weight without accessories [kg]</i>	80	103	128	144	171
Długość opakowania [cm] <i>package length [cm]</i>	720	820	920	1020	1120