



**® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

# **OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ**

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 070045575

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

**Osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v provedení bez výložníku a s výložníkem, s přírubou nebo vetknuté, určené pro montáž svítidel**

typ / varianta: s přírubou ozn. SKPF

vetknuté ozn. SKPW

v průměrech základny Ø 100+250 mm a výšce od 3,0 do 12,0 m

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**Alumast S.A.**

**ul. Marklowicka 30A, 44 300 Wodzisław Śląski, Polsko, PL6472213249**

a vyrobené ve výrobním závodě:

**Alumast S.A.**

**ul. Marklowicka 30A, 44 300 Wodzisław Śląski, Polsko, PL6472213249**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 40-7:2002**

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

**stálost vlastností stavebního výrobku.**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 28. června 2013 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Součástí Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 070045575 je Příloha č. 1.

Razítko oznámeného subjektu

Ostrava, 21. ledna 2022



Ing. Vojtěch Šebek  
zástupce vedoucího oznámeného subjektu





# PŘÍLOHA č. 1

## OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 070045575

**Osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v provedení bez výložníku a s výložníkem, s přírubou nebo vetknuté, určené pro montáž svítidel**

typ / varianta: s přírubou ozn. SKPF

vetknuté ozn. SKPW

v průměrech základny Ø 100+250 mm a výšce od 3,0 do 12,0 m

mají dle požadavků EN 12767 funkční vlastnosti s ohledem na pasivní bezpečnost při nárazu vozidla s klasifikací dle následující tabulky:

| Osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny s výložníky                                              | Funkční charakteristika<br>(klasifikace dle EN 12767) |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                    | EN 12767:2007                                         | EN 12767:2019                           |
| vetknuté ozn. <b>SKPW</b> v průměrech základny (u povrchu země) Ø 193 mm a výšky do 9,0 m a nižší <sup>2)</sup>                    | 70NE3                                                 | <b>70-NE-B-S-SE-MD-0</b>                |
| vetknuté ozn. <b>SKPW</b> v průměrech základny (u povrchu země) Ø 220 mm a výšky do 9,0 m a nižší <sup>2)</sup>                    | 50NE3                                                 | <b>50-NE-B-S-NS-MD-0</b>                |
| s přírubou ozn. <b>SKPF</b> v průměrech základny (u příruby) Ø 193 mm a výšky do 9,0 m a nižší <sup>2)</sup>                       | 70NE2                                                 | <b>70-NE-C-S-SE-MD-0</b>                |
| vetknuté ozn. <b>SKPW</b> v průměrech základny (u povrchu země) Ø 220 mm a výšky do 12,0 m                                         | 100LE3                                                | <b>100-LE-C-S-SE-MD-0</b>               |
| vetknuté ozn. <b>SKPW</b> v průměrech základny (u povrchu země) Ø 220 mm a výšky do 12,0 m s kotevní kruhovou deskou <sup>1)</sup> | 100HE1 <sup>1)</sup>                                  | <b>100-HE-E-S-SE-MD-0 <sup>1)</sup></b> |
| Ostatní osvětlovací stožáry uvedeny v certifikátu EN 40-7                                                                          | Třída 0                                               | <b>Třída 0</b>                          |

<sup>1)</sup> Podle posouzení výrobce

<sup>2)</sup> Do produktové řady sloupů s prvky pasivní bezpečnosti dle bodu G.2.1 normy EN 12767: 2019 lze započítat i stožáry do výšky 10 m

Tato příloha je nedílnou součástí Osvědčení o stálosti vlastností (certifikát č. 1020 – CPR – 070045575).

Razítko oznámeného subjektu

Ostrava, 21. ledna 2022



Ing. Vojtěch Šebek  
zástupce vedoucího oznámeného subjektu