

SUPERWINDTRACKER

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY aluminium sectional flagpole

Ekspozycja flagi: głowica obrotowa porusza się z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta
Flag display: socket rotates according to wind direction, flag is always outstretched

Mocowanie flagi: linka, ramię windtracker, opaski, obciążnik
Flag fixing: rope, windtracker arm, bands, flag weight

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka lub wciągarki
Flag hoisting and lowering: using rope inside the flagpole, internal cleat or hoisting winch

PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronów
ANODIZING:
20 microns

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
6m - 2/2,5mm
8-10m - 2/2,5/2,5mm
12 m - 2/2,5/2,5/3mm



DOSTĘPNE AKCESORIA available accessories


ZWIĘCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
1 głowica obrotowa rotating socket	0,21
2 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06
3 kula złota gold cap	0,21



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
1 linka (wzmocniona) z krętlikiem i karabińczykiem rope (reinforced) with swivel and flag hook	0,01 /m +0,09
2 zamek wewnętrzny internal cleat	0,026
3 obciążnik flag weight	1,3
4 opaska tworzywowa [6-8m 7 szt. 9-12m 9szt] plastic band [6-8m 7 pcs, 9-12m 9pcs]	0,034 /m
5 ramię windtracker z karabińczykiem windtracker arm with a flag hook	1,17
6 wciągarka hoisting winch	0,915



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
1 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
2 tuleja osadcza (maszty 6-10m) ground sleeve (flagpoles 6-10m)	0,6
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6
4 maskownica podstawy masztu mast base cover	~1,0



Wysokość całkowita [m] total height [m]	6,35	8,35	10	12
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] flagpole height above the ground with ground sleeve [m]	~6	~7,9	~9,5	~9,5
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	2	3	3	4
Średnica segmentów [mm] sections diameter [mm]	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	7	12	17	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4	1,5x4
Długość opakowania [cm] package length [cm]	380	380	380	380