® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka Notyfikowana 1020

CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

certificate of constancy of performance

Nr. 1020 – CPR – 070045575

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych albo CPR) wydaje się niniejszy certyfikat dla wyrobu budowlanego:

Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym proste i wysięgnikowe, z podstawą lub wkopywane, przeznaczone do zamocowania opraw oświetleniowych

typ / wariant: na fundamencie ozn. SKPF
wkopywane ozn. SKPW
w średnicach podstawy Ø 100÷250 mm oraz wysokości od 3,0 do 12,0 m

wprowadzony na rynek pod nazwą lub spółką lub marką ochronną producenta:

Alumast S.A.
ul. Marklowicka 30A, 44 300 Wodzisław Śląski, Polska, REGON: PL6472213249

i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:

Alumast S.A.
ul. Marklowicka 30A, 44 300 Wodzisław Śląski, Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 40-7:2002

według systemu 1 dla właściwości wymienione w niniejszym certyfikacie zostały zastosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji u producenta zapewnia

stałość właściwości wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 28 czerwca 2013 r. według CPD i pozostaje ważny, dopóki nie zmienia się norma zharmonizowana, wyrób budowlany, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych i warunki jego wytwarzania w miejscu produkcji nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie ważność niniejszego certyfikatu zawieszona lub cofnięta przez jednostkę certyfikującą wyrób.

Certyfikat stałości właściwości Nr 1020 – CPR – 070045575 zawiera Załącznik Nr 1.

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt 1020

Ostrawa, 21 stycznia 2022 r

inż. Vojtěch Šebek
Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

ZAŁĄCZNIK Nr 1

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1020 – CPR – 070045575

Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym proste i wysięgnikowe, z podstawą lub wkopywane, przeznaczone do zamocowania opraw oświetleniowych

typ / wariant: na fundamencie ozn. SKPF
wkopywane ozn. SKPW
w średnicach podstawy Ø 100÷250 mm oraz wysokości od 3,0 do 12,0 m

według wymagań EN 12767 mają właściwości funkcjonalne w zakresie biernego bezpieczeństwa przy uderzeniu pojazdu klasyfikacji zgodnie z poniższą tabelą:

Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym ze wspornikami (wysięgnikami)	Klasa bezpieczeństwa (klasyfikacja wg EN 12767)	
	EN 12767:2007	**EN 12767:2019**
wkopywane ozn. **SKPW** w średnicach podstawy (przy gruncie) ø 193 mm i mniejsze oraz wysokości 9,0 m i niższe [2]	70NE3	**70-NE-B-S-SE-MD-0**
wkopywane ozn. **SKPW** w średnicach podstawy (przy gruncie) ø 220 mm i mniejsze oraz wysokości 9,0 m i niższe [2]	50NE3	**50-NE-B-S-NS-MD-0**
na fundamencie ozn. **SKPF** w średnicach podstawy (przy gruncie) ø 193 mm i mniejsze oraz wysokości 9,0 m i niższe [2]	70NE2	**70-NE-C-S-SE-MD-0**
wkopywane ozn. **SKPW** w średnicach podstawy (przy gruncie) ø 220 mm oraz wysokości 12,0 m	100LE3	**100-LE-C-S-SE-MD-0**
wkopywane ozn. **SKPW** w średnicach podstawy (przy gruncie) ø 220 mm oraz wysokości 12,0 m z talerzem kotwiącym (płytą kotwiącą) [1]	100HE1 [1]	**100-HE-E-S-SE-MD-0** [1]
pozostałe słupy objęte certyfikatem EN 40-7	Klasa 0	**Klasa 0**

[1] Wg oceny producenta
[2] Do rodziny słupów z cechami bezpieczeństwa biernego zgodnie z pkt. G.2.1 normy EN 12767:2019 zalicza się słupy do wysokości 10m

Niniejszy załącznik jest integralną częścią certyfikatu stałości właściwości Nr 1020 - CPR - 070045575.

Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt 1020

Ostrawa, 21 stycznia 2022 r

inż. Vojtěch Šebek
Zastępca kierownika jednostki notyfikowanej