

STORMPOLE

MASZT KOMPOZYTOWY Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ COMPOSITE LIGHTING PROTECTION MAST

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa
elektrycznego
*non electric
conduction*



niska waga
low weight



ECO FRIENDLY



trudnopalny
slow-burning



wysoka odporność
mechaniczna
*high mechanical
resistance*



UV PROTECTION

Maszt odgromowy wkopany w grunt SKPW-OD

Composite lightning protection mast mounted in the ground SKPW-OD

Symbol słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	GH (m)	waga weight (kg)
SKPW-OD 5,0/120/65	5,0	120	1,0	15
SKPW-OD 6,0/120/65	6,0	120	1,0	18
SKPW-OD 7,0/120/65	7,0	120	1,0	21
SKPW-OD 8,0/120/65	8,0	120	1,0	23
SKPW-OD 9,0/140/65	9,0	140	1,0	29
SKPW-OD 10,0/140/65	10,0	140	1,0	31
SKPW-OD 11,0/140/65	11,0	140	1,0	41
SKPW-OD 12,0/175/65	12,0	175	2,0	54
SKPW-OD 13,0/175/65	13,0	175	2,0	92
SKPW-OD 14,0/175/65	14,0	175	2,0	102
SKPW-OD 15,0/175/65	15,0	175	2,0	105
SKPW-OD 16,0/175/65	16,0	175	2,0	112
SKPW-OD 17,0/175/65	17,0	175	2,0	116
SKPW-OD 18,0/200/65	18,0	200	2,0	125
SKPW-OD 19,0/200/65	19,0	200	2,0	128
SKPW-OD 20,0/200/65	20,0	200	2,0	135

Maszty 13-20m są dwusegmentowe.

Masts 13-20m are made of two sections.



